

TP-Link Omada Switch L2+ 24 ports Gigabit



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : SG3428XMPP
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Authentification : Auto VLAN, Guest VLAN
Banc de commutateurs : L2+
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 500 W
Câbles inclus : Secteur
Capacité de commutation : 128 Gbit/s
Certification : CE, FCC, RoHS
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Connecteur d'alimentation : Prise d'entrée AC
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Consommation (max) : 486,2 W
Contrôle Broadcast storm : Oui
Couleur du produit : Noir
Dissipation thermique : 1658,78 BTU/h
Enregistrement-et-réémission : Oui
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Filtrage/protection BPDU : Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file : Oui
Fonctions DHCP : DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Format : 1U
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Grille de montage : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Inspection ARP : Oui
Journal des événements du système : Oui
Largeur : 440 mm
Liaison de port IP-MAC : Oui
Limitation du débit : Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Mémoire cache de paquet : 12 Mo
Nombre de ventilateurs : 3 ventilateur(s)
Port de console : RJ-45/Micro-USB
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Profondeur : 330 mm
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) : 8
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 16
Quantités d'emplacements de module SFP+ : 4
Répertoire MAC : 16000 entrées
Sécurité de port statique : Oui
Source d'alimentation : Secteur
Soutien 10G : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Support à la multidifusion : Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Support VLAN : Oui
Taux de transfert : 95,23 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Trames géantes : 9000
Type de commutateur : Géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Voyants : Oui