

HANWHA- Caméra IP box AI 6 Mps XNB-8003



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	XNB-8003
Design :	
Format :	Boîte
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	9,5 W
Consommation (max) :	19 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,9 W
Sortie CC en volts :	12
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3328 x 1872 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Modes PTZ :	PTZ numérique, Point de préselection

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Caméra :
Illumination minimum : 0,03 lux
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Total des megapixels : 6 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Canaux de sortie audio : 1 canaux
Connectivité :
Ports RS-422 : 1
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 -law, G.726
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728
Sécurité :
Canaux d'entrée d'alarme : 2
Nombre d'images par seconde : 120 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Ports de sortie BNC : 1
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 81 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 165 mm
Fonction de comptage des personnes : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Hauteur : 67 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Non

Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Alarme anti-sabotage active : Oui
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
&e