

HANWHA- Caméra IP dôme IR 5 Mps XND-8081RF



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XND-8081RF

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP52

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Point de vue angle (FOV) : 92,1°

Angle d'inclinaison : -45 - 85°

Panoramique : 0 - 360°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/12000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2616 x 1976 pixels

Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 50 m
Vidéo :
Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Réduction du bruit : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Mémoire flash : 256 Mo
Mémoire interne : 1024 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 10,1 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 155 mm
Diamètre : 20,5 cm
Poids : 1,8 kg
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1