

SONY-Vidéoprojecteur laser VPL-VW590ES NOIR



DESCRIPTION

SONY-Vidéoprojecteur laser VPL-VW590ES NOIR

Conçu pour votre salle de cinéma et votre salon, le VPL-VW590 offre une expérience Home Cinéma immersive avec des détails remarquables et des couleurs riches et fidèles à la réalité qui vous donnent l'impression d'être au cœur des scènes d'action.

Caractéristiques produit :

> Affichage : Système de projection, panneau SXRD 4K

Dispositif d'affichage :

> Taille de l'image : 0,74" (3)

> Nombre de pixels : 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels

Objectif :

> Mise au point : Motorisé

> Zoom : Motorisé (env. x2,06)

> Rapport de distance de projection : 1,38 : 1 à 2,83 : 1

> Eclairage : Lampe au mercure haute pression de 280 W

> Taille de l'écran : 1 524 mm à 7 620 mm (60" à 300")

> Luminosité : 1800 lm (mode lampe : Elevé) *2

> Contraste dynamique : 350 000 : 1

> Spécifications acoustiques : 26 dB *4

3D :

> Fonction 3D : Oui

> Emetteur 3D : Oui

> Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes) : 496 x 205 x 464 mm

> Poids du produit : Env. 14 kg

Accessoires fournis :

- > Télécommande RM-PJ24 x1
- > Piles au manganèse de type AA x2
- > Cache d'objectif x1
- > Câble d'alimentation secteur x1
- > Manuel d'utilisation (CD-ROM) x1
- > Manuel de référence rapide x1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : VPL-VW590/B

Projecteur :

Taille d'écran compatible : 1524 - 7620 mm (60 - 300")

Rapport de contraste (dynamique) : 350000:1

Luminosité du projecteur : 1800 ANSI lumens

Technologie de projection : SXRD

Résolution native du projecteur : DCI 4K (4096x2160)

Domaine de numérisation horizontale : 19 - 72 kHz

Fréquence de balayage vertical : 48 - 92 Hz

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Lampe

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 6000 h

Type de lampe : Lampe au mercure

Puissance de la lampe : 280 W

Système d'objectif :

Mise au point : Auto

Capacité du zoom : Oui

Type de zoom : Auto

Ratio de zoom : 2.06:1

Plage de décalage de lentille horizontale : -31 - 31%

Plage de décalage d'objectif vertical : -80 - 85%

Vidéo :

Full HD : Oui

Compatibilité 3D : Oui

Résolutions graphiques prises en charge : 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160

Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Type d'interface série : RS-232C

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Quantité de ports HDMI : 2

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Caractéristiques :

HDCP : Oui

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Niveau sonore : 26 dB
Design :
Position de marché : Home cinema
Type de produit : Projecteur à focale standard
Couleur du produit : Noir
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 460 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 1 W
Consommation d'énergie (mode économie) : 0,4 W
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 35 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 35 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Poids et dimensions :
Largeur : 496 mm
Profondeur : 464 mm
Hauteur : 205 mm
Poids : 14 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Type de télécommande : IR
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur
Manuel d'utilisation : Oui
Détails techniques :
Actuel : 4,6 A