Caméra Max. 2M (1920 x 1080) resolution, Max. 60fps@allresolutions (H.265 / H.26

DESCRIPTION

XNV-6012

Caméra réseau anti-vandale compacte 2 Mpx pour applications mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNV-6012
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Suivi automatique : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Certification : EN55011:2009+A1:2010, EN50581:2012,EN50121-3-2:2015, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014 EN61000-4-6:2009, EN50155:2007
Design :
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Anti-buée : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,004 lux

Angle de rotation : 180°
Angle de vue de lobjectif, horizontal : 135.4°
Angle de vue de lobjectif, vertical : 71.2°
Angle de vue de lobjectif, diagonal : 161.6°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : -5 - 5°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1079 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2
Focale Fixe : 2,4 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Non

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Microphone intégré : Oui
Détection audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Mémoire flash : 256 Mo

Mémoire interne : 1024 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée jack microphone : Oui
Port USB : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-TLS
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Franchissement de ligne, Traitement défocalisant, Détection des visages
Type de notification d'alerte : E-mail
<FONT color=»bl