

Eaton 5P 850i G2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5P850IG2
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Puissance de sortie : 680 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 160 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 294 V
Fréquence d'entrée : 47/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (max) : 230 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 98%
Facteur de puissance de sortie : 0,8
Niveau sonore : 35 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Non
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Design :

Format : Tower
Batterie :
Technologie batterie : Plomb-Acide
Capacité de la batterie : 7 Ah
Tension des piles : 12 V
Nombre de batteries prises en charge : 2
Câbles inclus : Câble USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Argent
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Largeur : 150 mm
Profondeur : 345 mm
Hauteur : 233 mm
Poids : 10,2 kg
Type d'écran : LCD
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Auto-stop : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Détails techniques :
Certificats de conformité : Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT), RoHS, WEEE
Certification : IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS