

TP-LINK Switch industriel facile à gérer Omada 8 ports Gigab



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : IES208G
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Voltage d'entrée DC : 9.6 - 60 V
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 6
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 16 Gbit/s
Taux de transfert : 11,9 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Quantité de ports Combo SFP : 2
Poids et dimensions :
Largeur : 129 mm
Profondeur : 95 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 45 mm
Trames géantes : 15000

Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Sécurité :
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Sécurité de port statique : Oui
Design :
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui