

AVIGILON 2.0C-H4PTZ-DP30 Caméra PTZ

LightCatcher 2.0 Mpx



DESCRIPTION

Solidité et précision !

La série H4 PTZ Avigilon combine vitesse et couverture à 360 degrés et tout cela avec une excellente qualité d'image même dans des environnement très sombre.

Plus produit :

- Zoom intégré : 30x en haute qualité
- Un vrai WDR pour des images nets de jour comme de nuit
- Couverture à 360°

Caractéristiques principales :

- 2 MP
- WDR
- Technologie LightCatcher
- Analyse vidéo par auto-apprentissage
- Objectif : 4.3 à 129 mm
- Zoom x30
- Entrées audio: 1
- Sorties audio: 1
- Entrées numériques: 1
- Sorties numériques: 1
- Plage focale: 4.3 - 129 mm
- Angle de vision horizontal: 63,7 - 2,3 °
- PoE: 802.3 à (PoE +)
- Consommation électrique: 25 W
- IP66 et IP67
- HDSM Smartcodec
- ONVIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON
Part number : 2.0C-H4PTZ-DP30
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation (max) : 23 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 23 W
Sortie CC en volts : 24
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : Point de préselection
Standards réseau : IEEE 802.1x
Zoom optique : 30x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, LLDP
Caméra :
Illumination minimum : 0,1 lux
Zoom numérique : 100x
Wifi : Non
Type de montage : Mur
Couleur du produit : Gris, Transparent, Blanc
Voyants : Liaison, Statut
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Nylon
Total des megapixels : 2 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, MPEG4
Audio :
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 256, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Diffusion vidéo : Oui
Résiste aux intempéries : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Technologie de réduction de bruit : Réduction de bruit Ultra 3D
Sortie de casque : 1
Codecs vocaux : G.711
Tour enregistrement : Oui
Anti-buée : Oui
Points pré-réglés : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 222,7 mm
Diamètre : 23,2 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Point de vue angle (FOV) : 63,7°
Port sur le bornier : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle d'inclinaison : -10 - 90°
Scan progressif : Oui
Vitesse d'inclinaison : 360 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 450 °/sec
Nombre maximum d'ouverture : 4,7
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
3D NR (Réduction de bruit 3D) : Oui
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Retournement automatique : Oui
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : Auto, Manuel
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : W