

HANWHA- Haut-parleur suspendu sur IP SPA-P100B - Noir



DESCRIPTION

- Produit

Type Haut-parleur suspendu IP

- Amplificateur

Description Construit en 10W Class D

- Réseau

Ethernet 10/100 Base-T

- Mémoire

Mémoire interne 1 Go

Mémoire externe (Micro SD) SDHC jusqu'à 32 Go (SANDISK)

- Contact

Contactez Input. Contact sec Un canal

Sortie de contact. Contact sec (NO) Un canal

- Généralités

Température de fonctionnement -20 ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)

Humidité de fonctionnement 10 ~ 85% HR (sans condensation)

Poids 2.1Kg

Taille F269*256(H)mm

Couleur Noir/Blanc

Certificat CEM : FCC Part 15 Subpart B, ICES-003

Sécurité : UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1

- Pouvoir

Poe PoE (IEEE 802.3 af type 1 classe 3)

PoE+ PoE+ (IEEE 802.3 à type 2 classe 4)

- MIC intégré

Sensibilité d'entrée Sonomètre
Réponse en fréquence Sonomètre

- Audio
Format audio pris en charge WAV, MP3 en mono / stéréo de 64 kbps à 320 kbps.
Taux d'échantillonnage de 16 kHz à 48 kHz
- Orateur
Composant Haut-parleur Lecteur LF 2Way 8 » et pilote HF 2 ». Type passif
Niveau de pression acoustique (PoE) max. 97 dB
Niveau de pression acoustique max. (PoE+) 101 dB
Gamme de fréquences (-10dB) 130Hz ~ 20kHz
Sensibilité (1Watt) 91 dB
Modèle de couverture (HxV) : 130°(1kHz) / 60°(4kHz)
- Protocole réseau
Sécurité Protection par mot de passe : admin,setup,user,guest
(sha-2, authentification Digest, journal d'accès utilisateur)
Authentification Digest, journal d'accès utilisateur
Protocoles pris en charge IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- Intégration de systèmes
API (interface de programmation d'application) SUNAPI
Contrôle dynamique de sonorisation multi-sources Multi-source jusqu'à 48 (Multicast) (Audio 24CH + Mic 24CH)Jusqu'à 256 Zone Control (Multicast)
Jusqu'à 20 Zone Control (Unicast)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : SPA-P100B
Caractéristiques :
Placement des écouteurs : Plafonnier, Montage mural
Design :
Couleur du produit : Noir
Nombre de lecteurs : 1
Connectivité :
Cartes mémoire compatibles : SDHC
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Poids et dimensions :
Hauteur : 256 mm
Poids : 2,1 kg
Audio :
Sensibilité : 91 dB
Diamètre du haut-parleur : 26,9 cm
Type d'écouteurs : 2-voies
Classe de l'amplificateur : D
Amplificateur intégré : Oui
Amplifier la puissance de sortie : 10 W
Température d'opération : -20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 85%

Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)