

LG - Afficheur professionnel 75" 75UH5N-M UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 75UH5N-M

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : ADS

Rétroéclairage LED : Edge-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports d'entrée HDMI : 3

Port DVI : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Connecteur USB : USB Type-A

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 160 W

Système informatique :

Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 247 W
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 6,0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1679,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 29,7 mm
Afficher hauteur : 958,7 mm
Afficher le poids : 35,7 kg
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Vie du panneau : 50000 h

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Profondeur de couleurs : 8 bit
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
Contrôle automatique de la luminosité : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2/2.3
Dissipation thermique : 546 BTU/h

Câbles inclus : Secteur, Phone

Détails techniques :

Horloge en temps réel (RTC) : Oui

Autres caractéristiques :

Sortie audio : 1

Palette de couleurs : 95%

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 843 BTU/h

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1820 mm

Profondeur du colis : 200 mm

Hauteur du colis : 1115 mm

Poids du paquet : 44 kg

Plug and Play : Oui