

LEGRAND Onduleur Keor DC 25 VA



DESCRIPTION

Keor DC est le nouvel onduleur spécialement conçu pour fournir de l'énergie aux dispositifs domestiques et pour garantir la continuité de service, en cas de coupure de l'alimentation, sur tous les appareils connectés à Internet tels que modem, routeur, téléphones sans fil ou VoIP.

Le design élégant et moderne et les dimensions ultra compactes permettent à cet onduleur de s'adapter parfaitement à l'environnement domestique y compris au sein des espaces réduits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 311010

Caractéristiques :

Puissance de sortie : 25 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 90 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 264 V

Fréquence d'entrée : 47/63 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 9 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 19 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Intensité (max) : 2 A

Nombre de phases d'entrée : 1

Efficacité : 98%

Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surchauffe, Court-circuit

Connectivité :

Prise mâle : Coupleur C14

Design :

Format : Compact

Batterie :

Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Capacité de la batterie : 2,2 Ah

Tension des piles : 3,7 V

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 35 °C
Temps de rechargement de la batterie : 3 h
Couleur du produit : Noir, Blanc
Données logistiques :
Produits par palette : 224 pièce(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Sortie sans potentiel : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 95 mm
Profondeur : 28 mm
Hauteur : 95 mm
Poids : 300 g
Auto-stop : Non
Voyants : Oui
Type de source d'alimentation : CC
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85078000
Hauteur nette de palette : 110,2 cm
Largeur nette de palette : 120 cm
Poids net de la palette : 157,4 kg
Profondeur nette de palette : 100 cm
Largeur du colis : 95 mm
Profondeur du colis : 0,25 mm
Hauteur du colis : 95 mm
Poids du paquet : 585,2 g
Largeur du casier principal (externe) : 406 mm
Longueur du casier principal (externe) : 506 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 238 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 9,84 kg
Produit par casier principal (externe) : 14 pièce(s)
Sécurité : FCC: Class B, UL/cULus
Certification : EN55032, IEC/EN 62368-1