

# LEGRAND 646022 PDU IP ZéroU 16A 24 p. 21x C13 3xC19 Entrée C20/IEC309 - Switched



## DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur et commutés.

Le plus produit:

- Bandeau rackable de 21 prises C13 et 3 prises C19 avec système de verrouillage de cordon.
- Cordon d'alimentation de 3 m avec fiche CEI 60320 16A 2P+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1589 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - CEE 32 A
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 24 -
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
- Nombre de prises C13 - 21
- Nombre de prises C19 - 3
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1539 mm
- Largeur - 52 mm
- Hauteur - 1539 mm
- Profondeur - 73 mm
- Tension d'alimentation - 230 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Oui
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - Oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 646022

### Design :

Types de PDU : Avec mesure en ligne, Commutable

Type : Monophasé

Capacité du rack : 0U

Montage : verticale

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Couleur du produit : Noir

### Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA

Prise mâle : IEC 60309

Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4

Nombre de ports USB : 2

### Caractéristiques :

Longueur de câble : 3 m

### Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 230 V

Intensité (max) : 16 A

Puissance max : 3700 W

### Poids et dimensions :

Largeur : 52 mm

Profondeur : 1539 mm

### Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 4 kg

Largeur du colis : 284 mm

Profondeur du colis : 115 mm

Hauteur du colis : 1668 mm