

HANWHA Caméra IP XND-8020R



DESCRIPTION

XND-8020R

Caméra dôme réseau IR 5 Mpx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XND-8020R
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Suivi automatique : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Code IK : IK08
Anti-buée : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,16 lux
Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 97.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 71.9°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 126.2°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 354°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2616 x 1976 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Distance minimale de mise au point : 0,4 m
Focale Fixe : 3,7 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels
Total des megapixels : 6 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Ajustement de la qualité d'image : Contraste
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Audio :
Système audio : 2-voies
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Entrée jack microphone : Oui
Port USB : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui