

Panasonic WV-S1531LN Caméra Box IP Ext. IP66 Antivandale



DESCRIPTION

Super Dynamic Full HD !

Cette caméra vidéo réseau Full HD (1920 x 1080) à boîtier fixe est basée sur le concept de l'i-PRO EXTREME

- Capteur d'image : 1/3 MOS
- Codec vidéo pris en charge : H.265 / H.264 / JPEG
- Résolution maxi. : 2MP - 3MP
- FPS H.265/H.264 maxi. : 60
- Super Dynamic / WDR / BLC : Super Dynamic réhaussée
- Jour et nuit (ICR)
- Objectif : f=2.8 - 10 mm, F1.6
- Champ angulaire de vision : H: 31-112 deg. V: 17-60 deg.
- Les technologies Extreme Super Dynamic offrent une vaste gamme dynamique de 144 dB.
- La fonction auto intelligente (iA) fournit une capacité à discerner accrue même dans des environnements présentant une mauvaise visibilité.
- Haute sensibilité avec fonction jour/nuit : 0,012 lx (Couleur), 0,006 lx (Noir et blanc) à F1,6
- *ICR : Suppression de filtre de coupure IR
- La compression H.265 et la technologie de codage intelligent réalisent une qualité d'image élevée en continu à des débits faibles.
- La compression intelligente de visage fournit une haute qualité d'image
- Secteur de meilleure prise de vues de visage, tout en réduisant d'autres secteurs non-importants pour économiser la bande passante du réseau et l'espace disque de l'enregistreur.
- Les fonctions de chiffrement et de détection d'altération renforcent la sécurité.
- Une entrée pour carte mémoire SD
- Source d'alimentation : PoE, 12 V c.c.
- Le revêtement ClearSight est un revêtement qui rend difficile l'adhérence des gouttes d'eau
- Le package de mise en trousse facile permet de configurer la caméra vidéo avec aisance.
- ONVIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC
Part number : WV-S1531LN
Design :
Format : Cosse
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique : 750 mA
Consommation électrique typique : 9 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Zoom optique : 3,6x
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, DiffServ,
Audio :
Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Argent
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à leau
Total des megapixels : 3 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : AAC, ADPCM
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 180, 320 x 240, 400 x 300, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Connectivité :
Sortie composante : 1

Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 95 mm
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Profondeur : 337 mm
Sortie de casque : 1
Codecs vocaux : G.711, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%
Hauteur : 99 mm
Diamètre : 160 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 270°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 112°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 60°
Angle d'inclinaison : -100 - 100°
Panoramique : -100 - 100°
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Contrôle automatique du gain : Oui
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues : 9
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Longueur focale : 2.8 - 10 mm
Zone de Mise au point, normal : 0.3 m
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : FIPS 140-2
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Type de notification d'alert