

HANWHA- Enregistreur vidéo HRX-434 - 4 canaux



DESCRIPTION

HANWHA- Enregistreur vidéo HRX-434 - 4 canaux

Plus produit :

- > Compatible avec une combinaison de caméras analogiques ou numériques 4K
- > Conforme NDAA
- > Conforme au RGPD
- > Conforme au Profil S ONVIF

Caractéristiques produit :

- > Entrées AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
- > Max. Analogique 4CH ou NW 6CH, jusqu'à 8Mps
- > Compression vidéo : H.265, H.264, MJPEG
- > Enregistrement 8/8 ips@8 Mps, 12/12 ips@5 Mps
- > Contrôle coaxial
- > Jusqu'à 1 disque dur SATA (6 To/HDD)
- > Double moniteur : x1 HDMI /x1 VGA
- > Service P2P (QR code connect)
- > Couleur : Noir
- > Dimensions : 300 x 47 x 208.7mm
- > Poids (environ) : 1.5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HRX-434
Représentation / réalisation :
Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Prise en charge de la lecture des résolutions : 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Système audio : 2-voies
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Certification : UL, CE, FCC, KC
Connectivité :
Canaux d'entrée vidéo : 4 canaux
Ports de sortie BNC : 1
Ports d'entrée BNC : 4
Quantité de ports HDMI : 1
Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 1
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Lecteur de disque :
Capacité max: du disque dur : 6000 Go
Interface du disque dur : SATA, SATA II, SATA III
Nombre de disque dur supporté : 1
Puissance :
Type d'alimentation d'énergie : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Consommation (max) : 22 W
Poids et dimensions :
Largeur : 300 mm
Profondeur : 208,7 mm
Hauteur : 47 mm
Poids : 1,5 kg
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%
Température d'opération : 0 - 40 °C