

HANWHA- Caméra IP bullet 4 Mps QNO-7032R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNO-7032R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	8 W
Consommation (max) :	10,7 W
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2560 x 1440 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP	
Caméra :	
Illumination minimum :	0,15 lux
Wifi :	Non
Type de montage :	Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit :	Gris

Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Total des megapixels : 4 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Sécurité :
Canaux de sortie d'alarme : 1
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Poids et dimensions :
Hauteur : 246 mm
Diamètre : 7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Mise au point fixe : Oui
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Caméra panoramique :
Distance de détection (large) (caméra panoramique) : 112,3 m
Distance de reconnaissance (large) (caméra panoramique) : 22,5 m
Distance d'identification (large) (caméra panoramique) : 11,2 m
Distance d'observation (large) (caméra panoramique) : 44,9 m
Nombre d'ouvertures maximales (caméra panoramique) : 2
Plage de distances focales (caméra panoramique) : 6 mm
Type de capteur : CMOS
Masquage des données personnelles : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Poids : 700 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5~1/12,000 s