ISW-511T & 511TS15 - Switches indus. IP30 P&P 4 FE & 1 port optique, MM

DESCRIPTION

Switches industriels IP30 Plug & Play Fast Ethernet 4 ports 10/100Base-TX + 1 port 100Base-FX multimode/monomode - connecteur SC, (-40°C à +75°C) montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : ISW-511T
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Bloc d'alimentation inclus : Non
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Banc de commutateurs : L2
Empilable : Oui
Fibre optique :
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports : 4
Type de fibre : Multimode
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmition des données :
Capacité de commutation : 1 Gbit/s

Couleur du produit : Noir
Consommation électrique typique : 13,7 W
Débit : 0,74 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Métal
Répertoire MAC : 2048 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Ports Fibre Channel : 1

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 75 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 135 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Profondeur : 97 mm
Hauteur : 32 mm
Full duplex : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui
Distance de transmission (max) : 2 km
Longueur d'onde : 1310 nm
Sensibilité RX : -32 dB
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui

Autres caractéristiques :

Port sur le bornier : Oui
Poids : 436 g
Dissipation thermique : 46 BTU/h

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990

Certificat :

Certification : FCC, CE