

ATEN PREMIUM KA8270 Station console VGA KVM sur IP



DESCRIPTION

La station console KVM sur IP KA8270 est une console autonome qui remplace PC ou notebook, permettant aux utilisateurs d'accéder, de surveiller et de contrôler à distance tous les serveurs connectés à plusieurs commutateurs KVM sur IP* d'ATEN avec une sécurité impénétrable contre les menaces de virus. Elle prend également en charge diverses méthodes de chiffrement des données, assurant une protection des données imperméable. La station console KVM sur IP peut être déployée partout où un accès instantané est nécessaire et une sécurité stricte, idéale pour les applications telles que les studios, bureaux, centres de données, stations de diffusion, salles de contrôle ou centres d'opérations réseau.

- 1x Station console KVM VGA sur IP KA8270
- 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x Kits de montage
- 4x Coussinets
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : KA8270-AX-G
Connectivité :
Port clavier : USB
Port souris : USB
Port vidéo : VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Connecteur USB : USB Type-A
Type de port série : DE-9 (DB-9)
Nombre de ports série : 1
Connexions audio : Oui
Sortie de casque : 1
Nombre d'entrées de microphone : 1
Entrée DC : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Représentation / réalisation :
Type HD : Full HD+
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Largeur de bande vidéo : 60 Hz
Design :
Grille de montage : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Voyants : Énergie
Bouton poussez : Oui
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Voltage d'entrée DC : 5 V
Consommation électrique typique : 4,66 W
Durabilité :
Certificats de durabilité : RoHS
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 155,4 mm
Profondeur : 174,2 mm
Hauteur : 28,8 mm
Poids : 1,28 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 98 mm
Profondeur du colis : 325 mm
Hauteur du colis : 210 mm
Poids du paquet : 1,47 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur
Adaptateur secteur fourni : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 6,4 kg
Largeur du casier principal (externe) : 342 mm
Longueur du casier principal (externe) : 512 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 8 kg
Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)