

Aten VS1814T splitter hdmi sur cat. 5 4 ports 4K/2K hdbaset



DESCRIPTION

Répartiteur HDMI 4 ports ATEN VS1814T sur 1 câble RJ-45 par port.

Une source d'entrée vers 4 périphériques d'affichage situés jusqu'à 100 m de distance

basé sur la technologie HDBaseT

prend en charge des résolutions pouvant aller jusqu'à 4k x 2k

Compatible HDMI HighSpeed (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP / Bande passante 340 MHz

Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio

Port distant série RS-232 bidirectionnel

Sélection du mode EDID avec apprentissage

Entrées

1 x HDMI highspeed femelle

1 x RS-232 DB-9 femelle

Sorties

1 x HDMI HighSpeed femelle

4 x RJ-45 femelles

Boîtier métal

Dimensions

(L x l x H) 43.24 x 26.11 x 4.40 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS1814T-AT-G

Connectivité :

Port vidéo : HDMI

Sortie Vidéo : HDMI

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4

Quantité de ports vidéo : 2

Nombre de ports série : 1

Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui

Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Compatibilité 3D : Oui

Distance de fonctionnement maximum : 100 m

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Bande passante : 340 MHz

Version HDCP : 1.4

Grille de montage : Oui

HDCP : Oui

Technologies Dolby : DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD

Voyants : Oui

Réseau :

Types de câbles soutenus : Cat5, Cat6, Cat6a

Puissance :

Tension d'entrée AC : 110/220 V

Consommation électrique typique : 18,2 W

Poids et dimensions :

Largeur : 261,1 mm

Profondeur : 432,4 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 3,95 kg

Informations sur l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Largeur du colis : 338 mm

Profondeur du colis : 515 mm

Hauteur du colis : 155 mm

Poids du paquet : 5,08 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur

Manuel d'utilisation : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990

Poids net du carton principal : 3,95 kg

Largeur du casier principal (externe) : 338 mm

Longueur du casier principal (externe) : 515 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 155 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 5,08 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)