

ATEN PE1116S PDU 19" 0U Parafoudre mesuré 10A 16 prises C13

PE1116SG



DESCRIPTION

Le PDU de base série PE1116S propose 16 prises IEC C13 sur un bandeau rackable verticalement (zéro U) avec protection contre les surtensions, pour protéger parfaitement les appareils connectés au PDU

contre les variations soudaines d'électricité ; de plus, le PDU dispose d'un fusible réarmable de protection contre les surintensités.

Les PDU de base conviennent parfaitement aux personnes à la recherche d'une unité d'alimentation de qualité industrielle et facile à déployer dans les datacenters et les salles de serveurs avec une protection maximum contre les surtensions et contre les surcharges.

Le PDU PE1116S dispose également de 2 écrans pour afficher la tension en entrée et le courant en sortie. Associé au contrôleur IP Energy Box EC1000 d'ATEN (réf 268010), il est possible de surveiller à distance la consommation en courant du PDU en temps réel.

- Montage en rack - hauteur 0 U
- Prises IEC C13
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surintensités
- Bandeau en aluminium
- Convient aux serveurs, équipements réseau actifs et équipements télécom
- Tension d'entrée nominale : 100-240 V AC
- Courant d'entrée maximum : 10 A Max
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Connexion d'entrée : IEC C14 (cordon CEE7/7 fourni)
- Type de sortie : 16 prises IEC C13
- Tension de sortie nominale : 240 V AC
- Courant de sortie maximum (prise) : 10 A Max
- Courant de sortie maximum (banque) : 10 A Max
- Courant de sortie maximum (total) : 10 A Max
- Affichage en temps réel de la tension en entrée : oui (afficheur à 3 digits)
- Affichage en temps réel du courant total en sortie : oui (afficheur à 3 digits)
- Port de communication RJ45
- OPD (Overcurrent Protection Device) : oui
- Dimensions (L x l x H) : 96,71 x 4,44 x 6,0 cm
- Poids : 1,30 kg
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m (3 x 1,0 mm2)

- Température (fonctionnement / stockage) : 0 - +40 °C / -20 - +60 °C
- Altitude : 3000 m
- Conformité EMC : CE classe A
- Conformité de sécurité : CE, LVD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : PE1116SG-AT-G
Multiprises :
Type de multiprise : Vertical
Type de prise(s) : IEC C13
Interrupteur : Non
Nombre de prises : 16
Parafoudre : Oui
Protection RJ : Non
Protection TV : Non
Couleur : Noir
Nombre de prises secourues : 16
Cordon :
Type de fiche : IEC C14
Longueur (m) : 3
Section du câble : H05VVF 3 x 1,0 mm2