

CWGE10FX2TX8MS - Switch manag. L2, 8 ports Gigabit et 2 SFP, format desktop



DESCRIPTION

Switch manageable L2+/L4 Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX et 2 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, alimentation interne 100-240 VAC, format desktop livré avec kit de montage en rack 19'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	COMNET
Part number :	CWGE10FX2TX8MS
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Soutien 10G :	Non
Puissance :	
Source d'alimentation :	Secteur
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Bloc d'alimentation inclus :	Oui
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Banc de commutateurs :	L2
Empilable :	Non
Fibre optique :	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre :	100BASE-FX, 1000BASE-FX
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre :	10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) :	8
Format :	19U
Couleur du produit :	Noir
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge :	PoE+

Quantité d’emplacements de modules SFP : 2
Sécurité :
Liste de contrôle d’accès (ACL) : Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 50 °C
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Qualité de service (QoS) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Agrégation de lien : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 125 W
Support VLAN : Oui
Certificat :
Certification : NDAA TAA