

IPURE- Moniteur de vidéosurveillance 15" GV15



DESCRIPTION

IPURE- Moniteur de vidéosurveillance 15" GV15

Caractéristiques :

DALLE

- > Taille (diagonale) : 15" / 38,10 cm
- > Technologie d'affichage? : TFT - LCD - Hard-coating (3H), Non-Glare treatment
- > Angle de vision : 150° / 120°
- > Couleurs : 16,7 Millions
- > Durée de vie Lampe : 50 000 h
- > Luminosité : 250 cd/m²
- > Ratio d'aspect : 4/3
- > Ratio de contraste : 500:1
- > Résolutions (pixels) : 1024 x 768
- > Temps de réponse (GTG) : 5 ms

VIDÉO

- > Détection format : Oui
- > Filtre peigne : 2D / 3D Combo
- > Désentrelacement : Non
- > Réduction de bruit : Oui
- > Résolution vidéo (lignes) : 450 TVL
- > Signal d'entrée : Analog RVB 0,7/1,0V pp, 75 Ohms, Digital DVI, Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green Sync. Horizontale / Verticale : n-c

AUDIO

- > Haut-parleurs? : 2 x 1,5 W

CONNECTIQUES

- > Entrée Audio : 1 x Stéréo Jack 3.5
- > Entrée Component HDTV (YPbPr) : Non

- > Entrée Composite Vidéo (CVBS) : 2 x BNC in ; 1,0 V pp à 75 Ohms
- > Entrée DVI / HDMI : 1 x HDMI 1.3
- > Entrée S-Vidéo : Non
- > Entrée VGA : 1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
- > Sortie Vidéo : 1 x BNC in ; 1,0 V pp à 75 Ohms
- > Sortie Audio : 1 x Stéréo Jack 3.5

FONCTIONS

- > Economie d'énergie : VESA DPMS
- > Mise en veille AUTO : Oui
- > Gestion Cyclique des sources : Non
- > Mode Trigger : Non
- > Anti-Marquage : Non
- > Verrouillage clavier : Oui

ALIMENTATION

- > Alimentation : Externe renforcée, DC 12V 5A
- > Consommation Marche / Veille : 16 W / 1,3 W

DIVERS

- > Certifications : RoHS, CE, FCC ClassB
- > Dalle tactile : Non

DIMENSIONS ET POIDS

- > Dimensions sans pied : 348,8 x 274 x 42,6 mm
- > Dimensions avec pied : 348,8 x 350 x 200 mm
- > Poids Net / Poids Brut : 3,10 kg / 3,90 kg

MONTAGE MURAL : VESA 75

Pied amovible : Oui

INFOS COMPLEMENTAIRES :

- > Vitre de protection : Oui
- > Télécommande : Oui
- > Châssis Métal : Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IPURE

Part number : GV15