

PANASONIC Dome Fixe Interieur Full Hd Serie S H265, 60fps, Mode Ia, S/ WV-S2131L



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-S2131L

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Résine

Caméra :

Illumination minimum : 0,006 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 110°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 59°

Angle d'inclinaison : -30 - 85°

Panoramique : -240 - 120°

Balance des blancs : ATW, AWC

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000 - 1/30 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Type de capteur : MOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 3,6x
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Longueur focale : 2.8 - 10 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Total des megapixels : 3 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Formats de compression visuels : H.264, H.265
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 180, 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Réduction du bruit : Oui
Contrôle automatique du gain : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Système audio : 2-voies
Formats audio pris en charge : ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC
Microphone intégré : Non
Codecs vocaux : G.711, G.726
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, Diff-Serv
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Connectivité :
Entrée DC : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique typique : 7,2 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 101 mm

Diamètre : 12,9 cm

Poids : 560 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Filtre infrarouge amovible : Oui