# ATEN PE8208G ECO PDU MULTIPRISE IP 2400W 7xC13+1xC19



## DESCRIPTION

- 8 sorties
- 20 A (déclassé UL 16 A) / 16 A
- Mesure de consommation électrique aux sorties

Lunité dalimentation éco PE8208 est une unité dalimentation intelligente qui comporte 8 sorties CA et est disponible en plusieurs versions avec connecteurs de type IEC ou NEMA. Elle garantit une gestion sécurisée, centralisée et intelligente de lalimentation (marche, arrêt, cycles de mise en marche-arrêt) des équipements informatiques (serveurs, systèmes de stockage, périphériques réseau, périphériques de données série, etc.) des centres de traitement de données, tout en offrant une possibilité de surveillance de lenvironnement du centre par le biais de capteurs*.

1 unité dalimentation PE8208
1 cordon dalimentation
1 kit de montage sur bâti
1 CD de logiciel
1 manuel dutilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| |
|---|
| Marque : ATEN |
| Part number : PE8208G-ATB-G |
| **Connectivité :** |
| Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA |
| **Design :** |
| Types de PDU : Avec mesure en ligne, Commutable |
| Capacité du rack : 1U |
| Prise mâle : Coupleur C20 |
| **Puissance :** |
| Tension nominale à l'entrée : 100 - 240 V |
| Montage : horizontale |
| Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz |
| Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Intensité (max:) : 16 A |
| **Conditions environnementales :** |

| |
|---|
| Température d'opération : 0 - 50 °C |
| Tension nominale de sortie : 100 - 240 V |
| **Caractéristiques :** |
| Voyants : Oui |
| Couleur du produit : Noir |
| Capacité d'alimentation/charge : 3680 VA |
| Longueur de câble : 3 m |
| **Contenu de l'emballage :** |
| Câbles inclus : Secteur |
| Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80% |
| **Poids et dimensions :** |
| Largeur : 220,4 mm |
| Bouton marche/arrêt intégré : Oui |
| Profondeur : 432,4 mm |
| Hauteur : 44 mm |
| Poids : 3,38 kg |
| Puissance max : 100 W |
| Kit de montage en rack : Oui |
| **Informations sur l'emballage :** |
| Poids du paquet : 4,04 kg |
| **Données logistiques :** |
| Poids net du carton principal : 10,1 kg |
| **Certificat :** |
| Certification : CE TUV-CB CE-LVD GOST |
| Largeur du colis : 116 mm |
| Profondeur du colis : 499 mm |
| Hauteur du colis : 324 mm |
| Largeur du casier principal (externe) : 388 mm |
| Longueur du casier principal (externe) : 519 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) : 348 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) : 13,3 kg |
| Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s) |