

Iiyama- Moniteur tactile 24" T2454MSC-B3AG Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : T2454MSC-B3AG

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

AMD FreeSync : Non

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage à LED : Oui

Écran tactile : Oui

Type d'écran tactile : Multi-utilisateur

Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée

Technologie tactile : Plusieurs pressions

Nombre de points de contact simultanés : 10

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms
Nombre de ports amont : 1
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet : Oui
Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Design :
Position de marché : Professionnel
Port tactile USB : Oui
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 5000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 83 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Châssis avant : Noir
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,2745 x 0,2745 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 83 kHz
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Mégapixel : 2,1 MP
Taille visualisable verticale : 29,6 cm
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
Appareil photo intégré : Non
Dureté de la surface : 3H
HDCP : Oui
Profondeur de couleurs : 8 bit
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide : Oui
Autres caractéristiques :
Précision de positionnement : 2 mm
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 540 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 241 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 373 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 5,4 kg
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 615 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 615 mm

Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur du colis : 420 mm
Hauteur ajustable (max) : 11,1 cm
Poids du paquet : 7,1 kg
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 90°
Consommation électrique typique : 17 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD : 10
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Plug and Play : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : 5 - 35 °C
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
&e