

EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMIB08-30B) 42 sorties CA 0U - Bleu



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : EMIB08-30B
Design :
Types de PDU : Avec mesure en ligne
Type : Monophasé
Capacité du rack : 0U
Montage : verticale
Couleur du produit : Bleu
Écran : LCD
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 42 sortie(s) CA
Prise mâle : IEC 60309
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de ports série : 1
Caractéristiques :
Longueur de câble : 3 m
Certification : CE IEC 60950-1 EN 55024:2010
Caractéristiques de gestion :
Protocoles de gestion : SNMP
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 200 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Intensité (max) : 32 A
Courant d'entrée maximum par phase : 32 A
Puissance max : 7400 W
Poids et dimensions :

Largeur : 52 mm
Profondeur : 1604 mm
Hauteur : 53 mm
Poids : 4,72 kg
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C