

LEGRAND Onduleur Keor SP 2000 VA, prises CEE 7/5 et IEC



DESCRIPTION

Londuleur Keor SP est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie line interactive. Il débite une puissance nominale de 600-800-1000-1500-2000VA, est contrôlé par CPU et est équipé, intérieurement, de batteries d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape.

La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l'intérieur de l'onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310194

Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 2 kVA

Puissance de sortie : 1200 W

Forme d'onde : Sinus

Tension de voltage à l'entrée (min) : 170 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V

Fréquence d'entrée : 45/65 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz

Régulation de la tension de sortie : 10%

Régulateur de tension automatique (AVR) : Oui

Nombre de phases d'entrée : 1

Nombre de phases de sortie : 1

Efficacité : 97%

Facteur de puissance de sortie : 0,6

Niveau sonore : 40 dB

Protection contre les surtensions : Oui

Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Type E
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 2
Type de port USB : USB Type-A/USB Type-B
Interface série : Oui
Design :
Format : Mini Tower
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 9 Ah
Nombre de batteries prises en charge : 2
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Blanc
Données logistiques :
Produits par palette : 40 pièce(s)
Alarmes sonores : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Sortie sans potentiel : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 148 mm
Profondeur : 380 mm
Hauteur : 173 mm
Poids : 11,8 kg
Auto-stop : Non
Voyants : Oui
Informations sur l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Conformité à la durabilité : Oui
Hauteur nette de palette : 123 cm
Largeur nette de palette : 120 cm
Poids net de la palette : 493,9 kg
Profondeur nette de palette : 100 cm
Largeur du colis : 148 mm
Profondeur du colis : 9,73 mm
Hauteur du colis : 173 mm
Poids du paquet : 11,7 kg
Largeur du casier principal (externe) : 243 mm
Longueur du casier principal (externe) : 465 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 265 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 12,3 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)
Certification : EN 62040-1, EN 62040-2