

TP-Link TL-SG1210MP Switch 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ Budget 123W & 1 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-SG1210MP
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 9
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Combo SFP : 1
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
Types de câbles soutenus : Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 20 Gbit/s
Répertoire MAC : 4000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Design :
Grille de montage : Non
Couleur du produit : Noir
Voyants : Oui
Certification : CE, FCC

Représentation / réalisation :	
Sans ventilateur :	Oui
Puissance :	
Consommation (max) :	141,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) :	8
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) :	30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE) :	123 W
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 90%
Dissipation thermique :	482,17 BTU/h
Poids et dimensions :	
Largeur :	126 mm
Profondeur :	209 mm
Hauteur :	26 mm
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990