

Iiyama- Ecran bureautique 24" XB2496HSC-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : XB2496HSC-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m ²
Type de porte USB amont : USB Type-C
Temps de réponse : 3 ms
Nombre de ports amont : 1
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Nombre de ports en aval : 2
Surface d'affichage : Mat
Nombre de ports USB de type C en amont : 1

Forme d'écran : Plat
Quantité de ports avals USB de type A : 1
Quantité de ports avals de type C USB : 1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Capacité de puissance USB : Oui
Design :
Position de marché : Professionnel
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W
Taux de contraste : 1500:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 144 Hz
Conception sans châssis : Oui
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 170 kHz
Fréquence de balayage vertical : 48 - 145 Hz
Taille visualisable horizontale : 52,7 cm
Taille visualisable verticale : 29,7 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
Sortie de casque : 1
Casque connection : 3,5 mm
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 540 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 221,5 mm
Hauteur (support inclus) : 494,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 5,3 kg
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 650 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 140 mm
Réglage de la hauteur : Oui

Hauteur (sans support) : 374,5 mm
Hauteur du colis : 420 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 6,7 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : -90 - 90°
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 13,2 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 23°
Consommation électrique typique : 13 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Nombre de langues OSD : 11
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W