

# ATEN PREMIUM RCMDP101U Déport KVM IP DisplayPort 4K sur Internet



## DESCRIPTION

Le déport KVM sur IP DisplayPort 4K ATEN RCMDP101U est un dispositif KVM exclusivement conçu pour les accès à distance sécurisé sur Internet, qui peut accorder l'accès vidéo ultraHD, l'audio, souris et clavier, et média virtuel d'un poste de travail vers des consoles locales et à distance pour une gestion pratique et sécurisé

Le KVM IP DP 4K ATEN RCMDP101U est doté d'une prise en charge des écrans tactiles USB/RS-232, de la notification de la barre de titre de l'OSD et de la priorité de la console locale.

En outre, il prend en charge le boîtier de contrôle d'accès ATEN (2XRT-0015G) pour l'activation ou la désactivation du privilège de contrôle à distance sur place.

Pour une utilisation conviviale, un port mini USB sur le panneau avant est conçu comme un port pour console USB de portable (LUC).

En connectant simplement un ordinateur portable au port LUC, les utilisateurs peuvent accéder à n'importe quel ordinateur connecté au commutateur pour une gestion facile sur place. Cela signifie qu'aucun moniteur, clavier et souris supplémentaires ne sont nécessaires sur place pour la maintenance de routine. En outre, la fonction de médias virtuels du RCMDP101U permet à un utilisateur d'effectuer des tests de diagnostic, des transferts de fichiers ou d'appliquer des mises à jour et des correctifs de système d'exploitation/applications à partir d'une console à distance.

Pour garantir une connectivité sans coupure, le RCMDP101U est équipé de 2 ports réseau local et d'une double alimentation pour que les opérations restent fluides et efficaces.

Dans l'ensemble, le RCMDP101U permet une gestion complète du système sur différents sites et réduit le nombre d'opérateurs pour réduire les besoins en espace et optimiser le rendement du personnel.

Avec son accès sur IP éliminant le besoin de déplacer physiquement la solution KVM existante vers chaque unité défaillante, offrant aux utilisateurs la possibilité de capturer les données de l'écran de l'appareil pour la collecte de données et l'analyse OCR directe, et utilisant des API pour les applications d'intégration logicielle, il s'agit d'une solution exceptionnelle pour les lignes de production de haute technologie nécessitant une gestion de serveur sur IP durable et fiable.

Contenu du paquet

1x commutateur KVM sur IP RCMDP101U 4K DisplayPort  
1x câble DisplayPort  
1x câble USB (USB-A vers USB-B)  
1x câble USB (USB-A vers mini-USB)  
1x adaptateur d'alimentation  
1x kit de montage  
1x jeu de repose-pieds (4 pièces)  
1x manuel d'instructions pour l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : RCMDP101U-AX-G

### Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DisplayPort

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

Ports de console : Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A

Quantité de ports USB de la console : 2

Quantité de ports DisplayPorts de la console : 1

Type de port série : RJ-45

Nombre de ports série : 2

Sortie de casque : 2

Nombre d'entrées de microphone : 2

Entrée DC : Oui

### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

### Représentation / réalisation :

Type HD : 4K Ultra HD

Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

### Design :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Voyants : Oui

Bouton poussez : Oui

### Écran :

Écran intégré : Non

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

### Puissance :

Source d'alimentation : CC

Consommation électrique typique : 9,76 W

### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

### Poids et dimensions :

Largeur : 149,3 mm

Profondeur : 200 mm

Hauteur : 28,5 mm

Poids : 850 g

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 98 mm

Profondeur du colis : 325 mm

Hauteur du colis : 210 mm

Volume de l'emballage : 6796,04 cm<sup>3</sup>

Poids du paquet : 1,67 kg

**Données logistiques :**

Poids net du carton principal : 6,25 kg

Largeur du casier principal (externe) : 342 mm

Longueur du casier principal (externe) : 512 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 8,98 kg

Volume du casier principal (externe) : 40776,25 cm<sup>3</sup>

Pays d'origine : Taïwan