

# DAHUA- Caméra bullet 4 Mps focale fixe 2.8mm DH-IPC-HFW2441S-S Blanc



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DH-IPC-HFW2441S-S

### Design :

Format : Cosse

### Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Sortie CC en volts : 12

### Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

### Vidéo :

Résolution maximale : 2668 x 1520 pixels

### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

### Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

### Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Navigateur Web : Oui

**Caméra :**

Illumination minimum : 0,0008 lux  
Distance de vision nocturne : 30 m  
Wifi : Non  
Type de montage : Au plafond/à poser  
Couleur du produit : Blanc  
Bluetooth : Non  
Type de LED : IR  
Nombre de DEL d'éclairage : 1  
Total des megapixels : 4 MP  
Code (IP) Internationale Protection : IP67

**Détecteur d'image :**

Nombre de capteurs : 1

**Système d'objectif :**

Nombre de lentilles : 1  
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -40 - 60 °C

**Poids et dimensions :**

Largeur : 166,2 mm  
Résiste aux intempéries : Oui

**Audio :**

Microphone intégré : Oui  
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C  
Profondeur : 70 mm  
Distance de détection : 85,4 m  
Distance d'observation : 34,2 m  
Distance de reconnaissance : 17,1 m  
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%  
Hauteur : 70 mm  
Mode Jour/Nuit : Oui  
Angle de rotation : 360°  
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 107°  
Angle de vue de l'objectif, vertical : 56°  
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 127°  
Angle d'inclinaison : 0 - 90°  
Scan progressif : Oui  
Panoramique : 0 - 360°  
Mise au point fixe : Oui  
Distance d'identification : 8,5 m  
Nombre maximum d'ouverture : 1,6  
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel  
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)  
Gamme dynamique : 120 dB  
Balance des blancs : Auto, Manuel, Street lamp, Naturel  
Type de capteur : CMOS  
Focale Fixe : 2,8 mm  
Zone de Mise au point, normal : 1.3 m  
Compensation de luminosité : Oui  
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui  
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)  
Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Plage de débit binaire : 12 - 6144 Kbit/s

Vue en direct : Oui

**Sécurité :**

Miroir : Oui

Poids : 480 g

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3 - 1/100.000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel

**Informations sur l'emballage :**

Poids du paquet : 590 g