

LG - Afficheur professionnel 65" UHD 4K 65UL3J



DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 65" 65UL3J

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- Superbe qualité d'image avec une résolution Ultra-HD
- Design fin et sophistiqué
- Haute performance avec le WebOS 6.0
- Connexion aux capteurs
- Solution de partage d'écran sans fil lg one : QuickShare
- Haut-parleur intégré
- Menus dédiés par verticale
- Suivi et contrôle à distance
- Compatible avec les systèmes de contrôle AV
- Distribution facile du contenu et mise à jour rapide
- Point d'accès sans fil
- Certifié EPEAT

Caractéristiques Ecran :

Taille : 65"

Type de dalle : IPS

Résolution : 3840 × 2160 (UHD)

Luminosité : 400 nit

Taux de contraste : 1200 : 1

Color gamut : DCI 80%

Contraste Dynamique: 1 000 000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Traitement de la dalle Haze 1%

Durée de fonctionnement 16h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)

Sortie : Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Bleu Cendré

Poids (écran uniquement) 21.5 kg

Poids: 21.5 kg (écran uniquement)

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 454 x 838 x 57.7 mm

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, manuel des réglages, câble de téléphone D-

Sub9, support de câble

Compatibilité logicielle : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Promota (Not Available for EU/CIS), LG ConnectedCare

VESA 300 X 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 65UL3J

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 1.4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Quantité de ports d'entrée HDMI : 3

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : IPS

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 400 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 130 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Système informatique :
Mémoire interne : 8 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Saturation des couleurs : 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 1454 mm
Profondeur : 57,7 mm
Hauteur : 838 mm
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Poids : 21,5 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 22
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Durée de vie nominale : 30000 h
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 85%
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Dissipation thermique : 444 BTU/h
Câbles inclus : Secteur
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ErP
Conformité à la durabilité : Oui
Caractéristiques :
Dissipation thermique (max) : 638 BTU/h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1600 mm
Profondeur du colis : 172 mm
Hauteur du colis : 970 mm
Poids du paquet : 27,5 kg