

ICY DOCK MB705M2P-B Berceau 2,5" U.2. pour SSD M.2. NVMe



DESCRIPTION

L'adaptateur EZ-Adapter Ex MB931U-1VB offre aux PME, aux utilisateurs et aux professionnels des médias le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder à leurs SSD NVMe U.2 PCIe de niveau professionnel. L'EZ-Adapter Ex utilise une interface USB 3.2 Gen 2 à 10 Gb/s et est rétro-compatible

avec l'ancienne interface USB 2.0 pour une meilleure compatibilité système. La conception sans outil de l'installation des SSD permet aux utilisateurs de transférer des fichiers volumineux de plusieurs lecteurs U.2 vers n'importe quel ordinateur via une connexion USB sans avoir le support NVMe à côté de l'ordinateur.

Les avantages de l'utilisation des SSD U.2 NVMe sont les suivants : IOPS rapide, capacité de stockage élevée, longue durée de vie, protection de bout en bout (ETEP) et protection contre les pertes de puissance (PLP). Cependant, l'accès au lecteur U.2 nécessite un hôte NVMe et des câbles spécifiques, ce qui rend le transfert de données entre les systèmes presque impossible. Avec l'adaptateur EZ-Adapter Ex MB931U-1VB, il suffit de connecter le SSD U.2 à l'adaptateur EZ-Adapter, puis de brancher le connecteur USB de type A ou C dans le système pour lancer immédiatement le transfert de données.

Caractéristiques Principales

- Supporte 1x U.2 PCIe NVMe SSD
- Connecteur à cycle d'insertion et de retrait évalué à plus de 10 000
- Supporte des vitesses de transfert jusqu'à 10Gb/s via USB 3.2 Gen 2
- Rétro-compatible avec l'interface USB 2.0
- Indicateur LED bleu clair d'activité du lecteur
- Grand interrupteur à glissière pour la mise en marche et l'arrêt du lecteur
- Adaptateur d'alimentation 12V DC inclus pour alimenter l'U.2 NVMe SSD
- Des coussinets antidérapants en caoutchouc garantissent que l'adaptateur ne glisse pas sur la surface
- USB de type C vers C & les câbles C vers A sont inclus pour les meilleures performances & compatibilité système
- Garantie de 3 ans avec support technique et amplificateur gratuits & service clientèle.
- Compatible avec M.2 NVMe PCIe SSD lorsqu'il est couplé avec EZConvert MB705M2P-B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ICY DOCK
Part number : MB705M2P-B
Design :
Type de produit : Enceinte ssd
Connectivité :
Connectivité USB : Non
Couleur du produit : Noir
Matériel : Aluminium
Support de stockage :
Nombre d'unités de stockage pris en charge : 1
Taille de l'unité de stockage : M.2
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge : M.2
Représentation / réalisation :
Taux de transfert des données : 32 Gbit/s
Contenu de l'emballage :
Vis incluses : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -35 - 70 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 70 mm
Profondeur : 101 mm
Hauteur : 9,5 mm
Poids : 67 g
Manuel d'utilisation : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 65%
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 84733080
Certification : CE, REACH