

ALLIED AT-IE220-6GHX Sw Ind. Niv.2 4p Gigabit PoE++ & 2 SFP+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-IE220-6GHX-80
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L2
Qualité de service (QoS) : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Classification du trafic : Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Gestion du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Journal des événements du système : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 6
Quantité de ports Combo SFP : 2
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Soutien 10G : Non
Full duplex : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Support VLAN : Oui
Nombre de VLANs : 4094

Transmission des données :	
Capacité de commutation :	48 Gbit/s
Débit :	37,7 Mpps
Répertoire MAC :	16000 entrées
Support de trames étendues (Jumbo Frames) :	Oui
Mémoire cache de paquet :	2 Mo
Sécurité :	
Fonctions DHCP :	DHCP client, DHCP snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL) :	Oui
Filtrage IGMP :	Oui
Algorithme de sécurité soutenu :	802.1x RADIUS
Authentification :	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Filtrage/protection BPDU :	Oui
Caractéristiques de multidiffusion :	
Support à la multidiffusion :	Oui
Protocoles :	
Protocoles de gestion :	SNMPv1/v2c/v3
Design :	
Grille de montage :	Non
Couleur du produit :	Gris
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium, Métal
Code (IP) Internationale Protection :	IP30
Montage des rails DIN :	Oui
Montage mural :	Oui
Représentation / réalisation :	
Mémoire interne :	512 Mo
Mémoire flash :	128 Mo
Puissance :	
Source d'alimentation :	DC/PoE
Tension d'entrée :	37 - 57 V
Consommation (max) :	17,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) :	4
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) :	2
Poids et dimensions :	
Largeur :	65 mm
Profondeur :	137 mm
Hauteur :	155 mm