

VERACITY OUTREACH Max XT Répéteur PoE+ étanche jusqu'à 800m



DESCRIPTION

OUTREACH Max XT vous permet de positionner votre caméra IP externe ou votre émetteur sans fil là où vous le souhaitez, sans être limité par la limite des 100 mètres (328 pieds) de câbles Ethernet.

Basé sur l'extension OUTREACH Max établie de Veracity, la compatibilité avec les POE 802.3af, 802.3at POE plus et 802.3bt haute puissance est assurée, aucune configuration ni adaptation requise.

Son boîtier robuste et profilé est doté de caches connecteurs IP67, conformes à la norme NEMA 4X / 6P, qui s'assemblent facilement autour de câbles Cat 5e et Cat 6 à terminaison conventionnelle.

Le fonctionnement garanti sur une plage de température étendue et les options de montage polyvalentes font que OUTREACH Max XT est adapté à un large éventail de scénarios d'installation.

De plus, les liaisons de réseau inter-bâtiments ou les extensions d'équipements non POE sont également prises en charge, avec le modèle OUTREACH Lite XT de Veracity.

spécifications :

Environnement:

Température ambiante -40C à 70C / -40F à 158F

Humidité relative jusqu'à 85% sans condensation

Protection d'entrée IP67, boîtier en polycarbonate NEMA 4X / 6P

Dimensions:

L 50 mm x H 31 mm x L 125 mm (210 mm avec connecteurs installés)

Plaque de montage 74 x 64 x 2mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : VERACITY

Part number : VOR-ORM-XT

Réseau :

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir, Gris

Puissance :

Alimentation par Ethernet (PoE) : 48 V

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Montage mural : Oui

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 140 °F

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%

Courant de sortie : 0,7 A

Distance de fonctionnement maximum : 100 m

Contenu de l'emballage :

Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)

Voyants : LAN, Liaison, PoE

Système recto-verso : Complète, Demi

Types de câbles soutenus : Cat6

Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 70 W

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 1,3 W

Poids et dimensions :

Dimensions (LxPxH) : 50 x 210 x 31 mm

Conformité aux standards industriels : CE, FCC, RoHS