

ALLIED AT-GS980EM/11PT switch L3 8P Gigabit PoE+ & 2 SFP



DESCRIPTION

Commutateur Ultra PoE++ Gigabit Niveau 3 Lite à puissance évolutive

Le GS980EM / 11PT peut fournir jusqu'à 30 watts (PoE +) aux appareils connectés. Il peut être alimenté par un adaptateur secteur ou par PoE (1) . Lorsqu'il est déployé ensemble, le GS980EM / 11PT peut être alimenté par le GS980EM / 10H, tandis que le passage PoE permet à l'alimentation du GS980EM / 10H de passer par le GS980EM / 11PT pour alimenter les points d'extrémité connectés.

Les plus produit :

- Système d'exploitation de classe entreprise AlliedWare Plus
- Noeud de périphérie Allied Telesis Autonomous Management Framework + (AMF)
- Pass-through PoE, permet d'auto-alimenter le switch par un port PoE client spécifique N°11
- La surveillance active de la fibre sécurise la connectivité montante
- La conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux
- Les options de montage sur rail DIN et en rack prennent en charge un déploiement flexible

Commutateur AT-GS980EM / 11PT PoE+ 8 ports 10/100/1000T avec 2 ports SFP, un port d'adaptateur secteur (*) et un port d'entrée PoE (**) (prenant en charge le passage PD et PoE)

(*) Le GS980EM/11PT est livré avec un adaptateur secteur

(**) Le GS980EM/11PT peut être alimenté par PoE de 30W (classe 4) à 90W (classe 8)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-GS980EM/11PT-50

Caractéristiques principales :

Norme réseau : Gigabit

Niveau d'administration : Niveau 3

Management : WEB+SNMP+RMON+CLI

Environnement d'utilisation : Professionnel

Industriel : Non

Rackable : Oui
Fonction PoE : Oui
Alimentation : Sans
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit 19» fourni

Connectique :

Nombre de port(s) total : 13
Nombre de port(s) RJ45 : 10
Nombre de port(s) fibres : 2
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45

Connectique RJ45 :

Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 8

Connectique Fibre :

Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 2
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0

Détails PoE :

Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W
Budget PoE (Watts) : 90
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 8
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0

Dimensions :

Longueur (mm) : 210
Largeur (mm) : 180
Hauteur (mm) : 42.5