

# Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2797QSN-B2



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2797QSN-B2

### Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels

Type HD : 2K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 1 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1300:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 151 kHz

Taille visualisable horizontale : 59,7 cm

Taille visualisable verticale : 33,6 cm

Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

**Représentation / réalisation :**

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Technologie sans scintillement : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

**Multimédia :**

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Haut-parleurs intégrés : Oui

**Design :**

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Noir

**Connectivité :**

Concentrateur USB intégré : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Type de porte USB amont : USB Type-C

Nombre de ports amont : 1

Nombre de ports USB de type C en amont : 1

Quantité de ports avals USB de type A : 3

Quantité de ports avals de type C USB : 1

Capacité de puissance USB : Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 2.0

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.4

Sortie casque audio : Oui

HDCP : Oui

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : 15 cm

Pivot : Oui

Angle de rotation : 0 - 90°

Pivotant : Oui

Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : -5 - 23°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Nombre de langues OSD : 10

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 22 kWh

Consommation électrique typique : 26 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 613,5 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 403,5 mm

Poids (avec support) : 6,1 kg

Largeur (sans support) : 613,5 mm

Profondeur (sans support) : 209,5 mm

Hauteur (sans support) : 364 mm

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 679 mm

Profondeur du colis : 130 mm

Hauteur du colis : 427 mm

Poids du paquet : 8,7 kg

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C

Guide de démarrage rapide : Oui

**Autres caractéristiques :**

Période de garantie : 5 année(s)

Certification : TCO Certified, CE, TÜV