

PANASONIC- Caméra robotisée Full HD AW-HE20KE- Noir



DESCRIPTION

Les points forts :

- Connectivité ultra-complète : Équipée de sorties 3G-SDI, HDMI, USB et Ethernet pour une intégration flexible.
- Mobilité étendue : Tourelle motorisée offrant une rotation horizontale de $\pm 170^\circ$ et une inclinaison verticale de -30° à $+90^\circ$.
- Installation simplifiée : Compatible PoE+ (alimentation et données via un seul câble) avec support plafond et élingue inclus.

Caractéristiques techniques :

- Modèle : AW-HE20KE
- Dimensions (mm) : 165x176x176
- Définition : 1920 x 1080
- Capteur : 1/2.8-Type MOS x1
- Définition : 1920 x 1080 (Full HD)
- Zoom optique : x12
- Angle de vue horizontal : 71°

Autres caractéristiques produit :

- Connectique : USB, Ethernet, 3G-SDI, HDMI, RS232C, RS422, Mini-jack micro
- Poids net (kg) : 4.25 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : AW-HE20KE

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.3at

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Caméra :

Type d'appareil photo : Caméra unique

Mégapixel : 8,46 MP

Vidéo :

Type HD : Full HD

Design :

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 1

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Résolution vidéo maximale : 1920 x 1080 pixels

Température hors fonctionnement : -20 - 50 °C

Cadence maximale : 60 ips

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 90%

Voltage d'entrée DC : 12 V

Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 1

Type de capteur : MOS

Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080i, 1080p

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 12x

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Type de montage : Table/plafond

Zoom numérique : 4x

Ports d'entrée RS-232 : 1

Ports de sortie RS-232 : 1

Ports RS-422 : 1

Audio :

Réduction du bruit : Oui

Longueur focale : 3.9 - 46.8 mm

Champ de vision horizontal (large) : 71°

Champ de vision horizontal (téléobjectif) : 6°

Champ de vision vertical (large) : 43°

Champ de vision vertical (téléobjectif) : 3°

Angle d'inclinaison : -30 - 90°

Panoramique : -170 - 170°

Balance des blancs : ATW

Mise au point : Auto/Manuel

Modes Auto Focusing (AF) : Auto, Manuel

Feu de signalisation : Oui

Capacité de streaming : Oui

Nombre de pré-réglage de caméras : 100

Gestion basée sur le web : Oui

Streaming par le réseau : Oui

Type de contrôle de gain : Auto

Contrôle PTZ : Oui

Vitesse de pré-réglage d'inclinaison : 200 °/sec

Vitesse d'inclinaison (max) : 100 °/sec

Vitesse de panoramique (max) : 100 °/sec

Vitesse de pré-réglage de panoramique : 200 °/sec

Poids et dimensions :

Largeur : 165,1 mm

Profondeur : 176,1 mm
Hauteur : 176,2 mm
Poids : 1,9 kg
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte