

HANWHA- Caméra bullet 4 Mpx QNO-7022R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNO-7022R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	10,7 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	2560 x 1440 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	

Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x
Commande dinclinaison de la caméra : Non
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Distance de vision nocturne : 25 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 4 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Audio :
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 448, 800 x 480 (WVGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Distance de détection : 63 m
Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726
Distance d'observation : 25,2 m
Distance de reconnaissance : 12,6 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Diamètre : 7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 246 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 78.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 41.2°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 92°
Distance d'identification : 6,3 m
Nombre maximum d'ouverture : 1,6

Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui

Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)

Protection avec mot de passe : Utilisateur

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type de capteur : CMOS

Longueur focale : 4 mm

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMPv2, SNMPv3

Anti-scintillement