

BOSCH DOME FIXE IP EXT. IR HD 720P OBJ. 3,3-10MM IR 15M IDNR DM IP/ NDI-41012-V3



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDI-41012-V3

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Distance de fonctionnement maximum : 15 m

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Visualisation à distance : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Résiste aux intempéries : Oui

Caméra :

Illumination minimum : 0,24 lux

Angle de rotation : 350°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)

Scan progressif : Oui

Type de capteur : CMOS

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 15 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 10
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm

Vidéo :

Résolution maximale : 1280 x 720 pixels
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 256 x 144, 352 x 240, 432 x 240, 512 x 288, 704 x 480, 768 x 576, 854 x 480 (WVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Réduction du bruit : Oui

Audio :

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Détection audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Wifi : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go

Connectivité :

Interface : RJ-45

Sécurité :

Alarme anti-sabotage active : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique typique : 3,8 W
Consommation (max) : 6,3 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 130 mm
Diamètre : 14,5 cm
Poids : 1,1 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Canaux : 4