

PHILIPS- Afficheur professionnel 55" 55BDL3305X/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 55BDL3305X/00
Écran :
Technologie d’affichage : LCD
Design :
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Taille de l’écran : 139,7 cm (55»)
Résolution de l’écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Type de panneau : IPS
Rétroéclairage à LED : Oui
Rétroéclairage LED : LED directe
Format d’image : 16:9
Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm
Luminosité de l’écran : 500 cd/m²
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Taux de contraste : 1200:1
Temps de réponse : 0,008 s
Puissance :
Consommation électrique typique : 164 W
Consommation (max) : 228 W
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Consommation d’énergie (mode veille) : 0,5 W
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°

Montage mural : Oui
Connectivité :
Quantité de ports d'entrée HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Oui
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Informations sur l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Taux de diffusion : 25%
Plage d'efficacité énergétique : A à G
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 163 kWh
Port USB : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 1211,3 mm
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Profondeur : 97,8 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Hauteur : 682,1 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Télécommande fournie : Oui
Couleur du produit : Noir
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Poids : 28,7 kg
Diagonale d'écran (cm) : 139,7 cm
Système d'exploitation installé : Android
Quantité de ports d'entrée IR : 1
Détails techniques :
Certificats de conformité : BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Période de garantie : 3 année(s)
Emplacement du module OPS : Oui
Temps moyen entre pannes : 50000 h