

# Imprimante Tickets Therm EPSON TM-T70II Série Noire + PS180



## DESCRIPTION

L'EPSON TM-T70II +PS-180 a été spécialement conçue pour les espaces de vente réduits. Elle est encastrable dans le meuble de caisse et le chargement papier se fait par la face avant.

Cette imprimante de tickets pour point de vente est particulièrement adaptée aux secteurs de la restauration, de la vente au détail et de l'hôtellerie. Elle trouvera parfaitement sa place sous votre comptoir, car ses dimensions sont identiques à celles de la plupart des tiroirs-caisses, et elle vous permettra de gagner un espace précieux. Cette imprimante de tickets est dotée de nombreuses options de connectivité (USB, Ethernet et Wi-Fi), et vous pouvez choisir de l'installer et de l'utiliser à l'endroit qui vous convient le mieux. D'autre part, les fils et les câbles sont protégés contre tout déversement accidentel de produits, grâce à une protection (en option).

Vitesse d'impression 250 mm/s

Vitesse d'impression, «receipt» 250 mm/s

Jeu de caractères d'imprimerie ANK

Capacité de colonnes «receipt» Largeur de papier 80 mm, 56 / 42

Hauteur de caractères 3,38 mm (H)

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique

Caractères par pouce 20 cpp / 15 cpp

Densité de points 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)

Impression couleur Noir

paper Types de papier Bon

Format du papier «rouleau de papier» 79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm

interfaces Connexions USB 2.0 type B, RS-232

datatbuffer Mémoire tampon de données 4 Ko ou 45 octets

power Bloc d'alimentation Câble PS-180 & EURO AC

Consommation de courant Moyenne : 0,1 A

Tension de service 24 V

general Dimensions du produit 125? x 194 x 114 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,7 kg

Couleur Epson Cool White

Puissance sonore Fonctionnement : 55 dB(A)

Humidité de l'air fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%

Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C

reliability Fiabilité 65.000.000 Volume moyen d'impression (Lignes), 360.000 Temps moyen de bon fonctionnement (Heures)

Longévité du coupe-papier automatique 1.700.000 Coupes

Longévité de la tête d'impression 120 km - 120.000.000 pulsations

standardscompliance Normes EMC Marquage CE, GOST-R, EN55022 classe A

Normes de sécurité EN, TÜV, GOST-R

otherfeatures Interface remplaçable Oui

Unité de coupe Coupe partielle

whatsinthebox Contenu de la Boîte Manuel sur CD, Appareil principal, Câble PS-180 & AC, Couvercle à bouton de mise en marche, Papier en rouleaux, Instructions de montage, Document de garantie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EPSON

Part number : C31CD38032

### Vitesse d'impression :

Résolution maximale : 180 x 180 DPI

Vitesse d'impression (mesure métrique) : 250 mm/sec

Technologie d'impression : Thermique

Type : Imprimantes POS

### Gestion du papier :

Diamètre max: du rouleau : 8,3 cm

Largeur de papier supportée : 80 mm

### Connectivité :

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Connecteur USB : USB Type-B

Interface série : Oui

Bluetooth : Non

Technologie de connectivité : Avec fil

Interfaces standards : Série

Nombre de ports série : 1

### Réseau :

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

### Caractéristiques :

Niveau de pression sonore (impression) : 55 dB

Temps moyen entre pannes : 360000 h

Pays d'origine : Chine

Sécurité : TÜV, GOST-R

Certification : CE, EN55022 Class A

### Design :

Couleur du produit : Noir

**Puissance :**

Consommation électrique : 100 mA

**Conditions environnementales :**

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%

Température d'opération : 5 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 50 °C

**Poids et dimensions :**

Largeur : 125 mm

Profondeur : 194 mm

Hauteur : 114 mm

Poids : 1,7 kg

**Informations sur l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur

Quantité : 1 pièce(s)

Largeur du colis : 192 mm

Profondeur du colis : 253 mm

Hauteur du colis : 240 mm

Poids du paquet : 2,56 kg

**Technologie d'impression :**

Capacité de colonnes : 80 mm, 56 / 42

**Données logistiques :**

Produits par palette : 112 pièce(s)

Produits par couche de palette : 16 pièce(s)

Largeur brute de la palette : 80 cm

Longueur brute de la palette : 120 cm

Hauteur brute de la palette : 181,6 cm

Produits par palette (RU) : 168 pièce(s)

Produits par couche de palette (RU) : 24 pièce(s)

Largeur de la palette (RU) : 100 cm

Longueur de la palette (RU) : 120 cm

Hauteur de la palette (RU) : 181,6 cm

**Détails techniques :**

Code du système harmonisé : 84433210

**Autres caractéristiques :**

Dimensions (LxPxH) : 125 x 194 x 114 mm

Taille du buffer : 4 Ko