

EATON Onduleur 9E Rack, 1ph, on-line, 3000VA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9E3000IR
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 3 kVA
Puissance de sortie : 2700 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 240 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Régulation de la tension de sortie : 2%
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 91%
Facteur de puissance d'entrée : 99
Facteur de puissance de sortie : 0,9
Niveau sonore : 45 dB
Alarmes sonores : Oui
Auto-stop : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 7 sortie(s) CA
Port USB : Oui

Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Plomb-Acide
Capacité de la batterie : 9 Ah
Tension des piles : 12 V
Nombre de batteries prises en charge : 6
Batterie échangeable à chaud : Non
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : A mettre sur rack
Capacité du rack : 2U
Longueur de câble : 1,8 m
Couleur du produit : Noir
Type de commande : Boutons
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Certification : IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 96%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Conformité à la durabilité : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 438 mm
Profondeur : 608 mm
Hauteur : 86,5 mm
Poids : 31,3 kg
Informations sur l'emballage :
Kit de montage en rack : Oui
Support : Oui
Câbles inclus : Cable de sortie, Câble USB
Guide d'installation rapide : Oui
Données logistiques :
Quantité : 1 pièce(s)
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Tension nominale de sortie : 230 V