

# Bosch- Caméra bullet fixe 2 Mps -Dinion IP 3000i IR NBE-3502-AL



## DESCRIPTION

Bosch caméra bullet 3000i 2MP HDR 3,2-10MM ip66 ik10 ir

Le modèle DINION IP 3000i IR est conçu pour offrir des performances de haute qualité 24 h/24, 7 j/7, avec une gamme de fonctionnalités de surveillance fiables, y compris Essential Video Analytics, et pour permettre une installation aisée.

La conception compacte et minimaliste offre une grande souplesse d'installation et propose différentes options de montage.

Plus produit:

Multi-diffusion H.265 entièrement configurable

Résolutions 1080p et 5 MP

Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données

Facile à installer avec objectif zoom/mise au point

Projecteur infrarouge intégré avec une visibilité jusqu'à 30 m (98 m)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBE-3502-AL

Design :

Format : Cosse

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC

**Représentation / réalisation :**

Type : Caméra de sécurité IP

Sortie CC en volts : 12

**Support de stockage :**

Disque dur intégré : Non

**Système d'objectif :**

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Extérieure

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

**Vision de nuit :**

Vision nocturne : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

**Caméra :**

Illumination minimum : 0,2 lux

Distance de vision nocturne : 30 m

Wifi : Non

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Bluetooth : Non

Type de LED : IR

Nombre de DEL d'éclairage : 2

**Vidéo :**

Total des megapixels : 5 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Code (IP) Internationale Protection : IP66

**Détecteur d'image :**

Nombre de capteurs : 1

Nombre d'images par seconde : 25 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

Code IK : IK10

**Audio :**

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -30 - 50 °C

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Microphone intégré : Non

Codecs vocaux : G.711

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 307 mm

Diamètre : 10,2 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Auto focus : Oui

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type de capteur : CMOS

Longueur focale : 3.2 - 10 mm

Mise au point : 1.8

Longueur d'onde infrarouge : 850 nm

Masquage des données personnelles : Oui

Détection audio : Oui

**Sécurité :**

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Poids : 1,63 kg

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s