

HANWHA caméra bullet XNO-9082R 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	XNO-9082R
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	11,2 W
Consommation (max) :	14,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	10,5 W
Sortie CC en volts :	12
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3840 x 2160 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil

Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Zoom optique :	3x
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Caméra :	
Illumination minimum :	0,05 lux
Distance de vision nocturne :	40 m
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Gris
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265
Audio :	
Formats audio pris en charge :	AAC-LC, ADPCM, G.711 -law, G.726
Formats de compression visuels :	H.264, H.265
Fréquence d'échantillonnage :	16 kHz
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3840 x 2160
Sortie composante :	1
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-50 - 60 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	512 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Anti-buée :	Oui
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Port USB :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	368,6 mm
Diamètre :	9,1 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	114°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	62°
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	133°
Scan progressif :	Oui
Mise au point :	Motorisée
Nombre maximum d'ouverture :	2,8

Nomnbe d'ouverture minimum : 1,2
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 49,9 m
Distance de détection (télé) : 209,9 m
Distance de reconnaissance (large) : 10 m
Distance de reconnaissance (télé) : 42 m
Distance d'identification (large) : 5 m
Distance d'identification (télé) : 21 m
Distance d