

# NETGEAR GS316EP Switch manageable 16p Gigabit PoE+ 180W



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : NETGEAR                                                                                  |
| Part number : GS316EP-100PES                                                                      |
| Caractéristiques de gestion :                                                                     |
| Type de commutateur : Géré                                                                        |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                                                    |
| Gestion basée sur le web : Oui                                                                    |
| Connectivité :                                                                                    |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 15                                      |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)               |
| Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 15                                                 |
| Quantité d’emplacements de modules SFP : 1                                                        |
| Connecteur d’alimentation : DC-in jack                                                            |
| Réseau :                                                                                          |
| Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex : Oui                                                                                 |
| Agrégation de lien : Oui                                                                          |
| Assistance contrôle des flux : Oui                                                                |
| Contrôle Broadcast storm : Oui                                                                    |
| Support VLAN : Oui                                                                                |
| Transmission des données :                                                                        |
| Capacité de commutation : 32 Gbit/s                                                               |
| Répertoire MAC : 4000 entrées                                                                     |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui                                                   |
| Trames géantes : 10000                                                                            |
| Sécurité :                                                                                        |
| Fonctions DHCP : DHCP client                                                                      |
| Liste de contrôle d’accès (ACL) : Oui                                                             |

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Caractéristiques de multidiffusion :</b>                       |             |
| Support à la multidiffusion :                                     | Oui         |
| <b>Design :</b>                                                   |             |
| Empilable :                                                       | Non         |
| Couleur du produit :                                              | Noir        |
| Voyants :                                                         | Oui         |
| <b>Puissance :</b>                                                |             |
| Source d'alimentation :                                           | CC          |
| Bloc d'alimentation inclus :                                      | Oui         |
| <b>PoE (alimentation via le port Ethernet) :</b>                  |             |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : | Oui         |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports :                       | 15          |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) :                          | 180 W       |
| <b>Conditions environnementales :</b>                             |             |
| Température d'opération :                                         | 0 - 40 °C   |
| Température hors fonctionnement :                                 | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) :                       | 0 - 90%     |
| Taux d'humidité relative (stockage) :                             | 0 - 95%     |
| Altitude de fonctionnement :                                      | 0 - 3000 m  |
| Altitude de non fonctionnement :                                  | 0 - 3000 m  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                      |             |
| Largeur :                                                         | 286 mm      |
| Profondeur :                                                      | 102 mm      |
| Hauteur :                                                         | 27 mm       |
| Poids :                                                           | 883 g       |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                             |             |
| Câbles inclus :                                                   | Secteur     |
| <b>Données logistiques :</b>                                      |             |
| Code du système harmonisé :                                       | 85176990    |