

ATEN PE0212 PDU multiprise 19" 1U Basic 16A 12 prises C13

PE0212B/PE0212G



DESCRIPTION

Le PDU de base série PE0212 contient 12 prises IEC C13, d'une hauteur de 1 U qui lui permet d'être monté verticalement sur le côté d'un rack, offrant une utilisation encore plus efficace de l'espace dans la salle des serveurs, tout en fournissant 12 prises électriques.

- Montage en rack - hauteur 1 U
- Prises IEC C13
- Protection contre les surintensités
- Bandeau en aluminium
- Convient aux serveurs, équipements réseau actifs et équipement télécom
- Tension d'entrée nominale : 100-240 V AC
- Courant d'entrée maximum : 16 A Max
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Connexion d'entrée : IEC-320 C20
- Alimentation d'entrée : IEC-320 C19/IEC-320 C20
- Type de sortie : (12) IEC 320 C13
- Tension de sortie nominale : 240 V AC
- Courant de sortie maximum (prise) : 10 A Max
- Courant de sortie maximum (banque) : 16 A Max
- Courant de sortie maximum (total) : 16 A Max
- OPD (Overcurrent Protection Device) : 20 A (UL1077 ronde)
- Dimensions (L x l x H) : 48,80 x 4,40 x 4,50 cm
- Poids : 0,88 kg
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m (3 x 1,5 mm²)
- Température (fonctionnement / stockage) : 0 - 40 °C / -20 - 60 °C
- Altitude : 3000 m
- Conformité EMC : CE classe A
- Conformité de sécurité : CE, LVD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : PE0212G-AT-G

Design :

Types de PDU : Basique

Type : Monophasé

Capacité du rack : 1U

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 12 sortie(s) CA

Prise mâle : Coupleur C20

Types de sortie AC : Coupleur C13

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 / 60 Hz

Intensité (max:) : 16 A

Capacité d'alimentation/charge : 3840 VA

Dispositifs de protection électrique : Sur-courant

Poids et dimensions :

Largeur : 488 mm

Profondeur : 44 mm

Hauteur : 45 mm

Poids : 1,3 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 1,49 kg

Largeur du colis : 112 mm

Profondeur du colis : 697 mm

Hauteur du colis : 82 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 13 kg

Largeur du casier principal (externe) : 595 mm

Longueur du casier principal (externe) : 710 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 188 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 14,9 kg

Produit par casier principal (externe) : 10 pièce(s)