

# Clé USB WiFi TP-Link 802.11n 300MBPS MiMo 2T2R



## DESCRIPTION

TP-Link TL-WN821N

Clé USB réseau sans fil à très haute vitesse 300Mbps IEEE802.11n Draft 2.0 compatible avec les réseaux 54Mbps (802.11g) et 11Mbps (802.11b)

- Technologie MiMo permettant d'accroître les performances des réseaux sans fil 11n, 11g et 11b
- Adaptateur WiFi transmission maxi 300 Mbps sur Interface USB 2.0
- Cryptage de sécurité WEP en 64/128/152 bit
- Systeme d'authentification WPA/WPA2, IEEE802.1X, avec cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK
- Technologie QSS (Quick Secure Setup) compatible avec tous les systemes de sécurité WPS
- Supporte les modes Ad-Hoc/Infrastructure
- Fonction "Wireless Roaming" permettant de se connecter au point d'accès le plus proche sans perdre la connection en cours
- Chipset Atheros avec fonction MiMo par SST Technology
- Double antenne 2dBi intégré dans la clé (2T2R)
- Technologie CCA de gestion automatique du choix de canal pour anticiper les conflits avec les autre équipement WiFi
- Compatible sur les systemes Windows 2000, XP, 2003, Vista
- Dimensions 93.5 x 26 x 11mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : TL-WN821N

### Connectivité :

Technologie de connectivité : Sans fil

Interface de l'hôte : USB

Interface : WLAN

### Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 300 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Wifi : Oui

Bande Wi-Fi : Monobande (2,4 GHz)  
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 4 (802.11n)  
Plage de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz  
Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Modulation : 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM  
Protocoles réseau pris en charge : CSMA/CA, ACK

**Design :**

Composant pour : PC/ordinateur portable  
Couleur du produit : Noir, Blanc  
Interne : Non  
Sensibilité du récepteur : 270M: -68dBm -68dBm -68dBm -68dBm -85dBm -88dBm -90dBm CE, FCC

**Puissance :**

Alimenté par port USB : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C  
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%  
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : RoHS

**Poids et dimensions :**

Largeur : 69 mm  
Profondeur : 21 mm  
Hauteur : 9,5 mm

**Informations sur l'emballage :**

Quantité : 1

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : USB

**Autres caractéristiques :**

Guide de démarrage rapide : Oui  
Code du système harmonisé : 85176990