

Bosch caméra micro dôme IP 3000i fixe 5MP HDR 100° IK08



DESCRIPTION

Bosch caméra micro dôme IP 3000i fixe 5MP HDR 100° IK08

Le modèle FLEXIDOME IP micro 3000i est conçu pour offrir des performances de haute qualité 24 h/24, 7 j/7, avec une gamme de fonctionnalités de surveillance fiables, y compris Essential Video Analytics, et pour permettre une installation aisée.

La conception compacte et minimaliste offre une grande souplesse d'installation et propose différentes options de montage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDV-3503-F03

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 3,1 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 3,5 W

Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Intérieure

Vidéo :	Résolution maximale : 3072 x 1728 pixels
Réseau :	Ethernet/LAN : Oui
	Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :	Nombre de caméras : 1
	Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :	Vision nocturne : Oui
	Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
	Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
	Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
	Wifi : Non
	Type de montage : Plafond
	Couleur du produit : Blanc
Audio :	Système audio, plein duplex : Oui
	Bluetooth : Non
	Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)
	Total des megapixels : 5 MP
	Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Système d'objectif :	Nombre de lentilles : 1
Détecteur d'image :	Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
	Code IK : IK08
	Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :	Température d'opération : -20 - 50 °C
	Réduction du bruit : Oui
	Microphone intégré : Oui
	Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
	Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :	Hauteur : 66 mm
	Diamètre : 11 cm
	Mode Jour/Nuit : Oui
	Alarme entrée/fin : Oui
	Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 98%
Caméra :	Angle d'inclinaison : 0 - 75°
	Panoramique : 0 - 355°
	Mise au point fixe : Oui
	Balance des blancs : Auto, Manuel
	Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3072 x 1728 pixels
	Type de capteur : CMOS
	Focale Fixe : 2,3 mm

Mise au point : 2.2

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Miroir : Oui

Poids : 290 g

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s