

# RARITAN PX4-5057 IP PDU 32A 36 prises 18x C13 / 18x Cx Switch + Mesure par prise



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : RARITAN                                                              |
| Part number : PX4-5057-E7                                                     |
| Connectivité :                                                                |
| Nombre de prises en sortie : 36 sortie(s) CA                                  |
| Design :                                                                      |
| Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable |
| Type : Monophasé                                                              |
| Prise mâle : IEC 60309                                                        |
| Puissance :                                                                   |
| Tension nominale à l'entrée : 200 - 240 V                                     |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                              |
| Types de sortie AC : Coupleur C13                                             |
| Intensité (max.): 32 A                                                        |
| Matériau du boîtier/corps : Aluminium                                         |
| Caractéristiques :                                                            |
| Bouton de réinitialisation : Oui                                              |
| Connexion en guirlande : Oui                                                  |
| Tension nominale de sortie : 200 - 240 V                                      |
| Voyants : Oui                                                                 |
| Couleur du produit : Noir                                                     |
| Capacité d'alimentation/charge : 7700 VA                                      |
| Longueur de câble : 3 m                                                       |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2                                       |
| Caractéristiques de gestion :                                                 |
| Surveillance : Humidité, Temperature                                          |
| Écran : LCD                                                                   |
| Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3                               |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Conditions environnementales :</b>       |                                                     |
| Température hors fonctionnement :           | -30 - 80 °C                                         |
| <b>Poids et dimensions :</b>                |                                                     |
| Largeur :                                   | 56 mm                                               |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : | 5 - 95%                                             |
| Taux d'humidité relative (stockage) :       | 20 - 90%                                            |
| Profondeur :                                | 65 mm                                               |
| Hauteur :                                   | 1780 mm                                             |
| Poids :                                     | 6,2 kg                                              |
| Nombre de ports USB :                       | 3                                                   |
| Dispositifs de protection électrique :      | Surcharge                                           |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>       |                                                     |
| Poids du paquet :                           | 8,9 kg                                              |
| <b>Détails techniques :</b>                 |                                                     |
| Certificats de conformité :                 | Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS |
| Altitude de fonctionnement :                | 0 - 3000 m                                          |
| Altitude de non fonctionnement :            | 0 - 15000 m                                         |
| Coupe-circuit :                             | Oui                                                 |
| Largeur du colis :                          | 255 mm                                              |
| Profondeur du colis :                       | 125 mm                                              |
| Hauteur du colis :                          | 1940 mm                                             |